



1. Breng de spartingen voor de bijzetslotkasten [1] op het zijaanzicht slot-incrozier] onder en boven aan conform de tekening.
 2. Optioneel: Breng de sparting voor de A-opener (motor aanbouwsel) [2] op het zijaanzicht van de slot-incrozier] aan conform de tekening.
 3. Breng de sparting voor de hoofdstotkast [3] op het zijaanzicht van de slot-incrozier] aan conform de tekening. Deze tekening is gebaseerd op een doormaat van 33 mm, wordt de achterdoormaat van 33 mm, wordt de in krozigingsdiepte hier 88 mm]. Bij afwijkende doormaten de diepte zelf te berekenen.
- Deze tekening is gebaseerd op een krukhoogte van 1050 mm vanaf onderzijde deurblad.
4. Breng de T-groef aan conform tekening en de voorbeeldtallen [1 en 2] hieronder.
 5. Nadat alle in krozigingen en de SECURITY 21 meepruntsluiting met schroeven 4,0 x 50 mm.

VOORBEELD DETAL 1:
deurdikte 38 / 54 mm
T-groef



T-GROEF: * Bij afwijkende deurdiktes / details dienen de maten met een * herberekend te worden

VOORBEELD DETAL 2: deurdikte 40 / 56 mm
T-groef



T-GROEF: * Bij afwijkende deurdiktes / details dienen de maten met een * herberekend te worden

Alle rechten voorbehouden.
Aanpak en afwerking is niet gebonden aan de afmetingen van de afbeelding.

Freestekening aanzetstukken
SECURITY 21
 6-39410-51-0-8 / 300 MM
 6-39411-51-0-8 / 500 MM
 6-39412-51-0-8 / 800 MM
 voorplaat 24x3

GU **GU** **RELEGESD**
 A.J. **RELEGESD**
 15-12-2020 **SCALE 1:1**
 NEDERLAND BI **1/1**