


greepzijde



Benaming	Bestel-nr.	Aan-tal		
Doors scharen en hoekoverbrengingen voor kunststof profielen asmaat 12,9mm	K-16993-09-L/R-1	1		
Doors scharen en hoekoverbrengingen voor hout asmaat 9mm	K-16993-09-L/R-1	1		
Bedieningsgreep, afsluitbaar	K-13971-02-L/R*	1		
Koppelsluiting, verticaal	RSH	Sluit-punt	Greep-hoogte	
	1371-1620	1	600	6-32304-04-0-1
	1621-1870	2	600	6-32304-05-0-1
	1621-1870	2	980	6-32304-55-0-1
	1871-2120	2	980	6-32304-06-0-1
Koppelsluiting, horizontaal	2121-2370	2	980	6-32304-07-0-1
	DSB	Sluit-punt		
	720- 890	1		6-32307-02-0-1
	891-1100	1		6-32307-01-0-1
Veiligheidsluitplaten Se, volgens profielsysteem en houtprofilering	1101-1350	1		6-32307-02-0-1
	1351-1600	2		6-32307-03-0-1
	1601-1850	2		6-32307-04-0-1

Bij kunststof kozijnen: Optoelockje monteren, max. speling 3mm


Staatversterking in kozijn min. 1,5mm
Staatversterking in deur min. 2mm

Bij houten kozijnen: schroeven Raam + Kozijn 4x40mm.

Als aan alle voorschriften zijn voldaan mag het SKG logo gemonteerd worden.

Binnen/buiten bediening volgens certificaat 475.631.01, werktekening HL 00819
Alleen mogelijk in combinatie met afsluitbare espagnolet.

In het belang van de voortdurende produktontwikkeling en veranderde regelgeving behoudt Gretsch-Unitas GmbH, Baubeschläge zich te allen tijde het recht voor om zonder voorbericht specificaties of producten te wijzigen.
Deze tekening is een op onze ervaring berustend, vrijblijvend uitvoeringsvoorstel aan wiens gebruik geen rechten kunnen worden ontleend.



Certificaat nummer
SKG 475.471.04



Benaming

Parallelschuif-vouwbeslag GU-966/200 mZ Se
Parallelschuif-vouwbeslag GU-966/150 mZ Se

GU
G.U-NEDERLAND B.V.
www.gu.nl

Deze tekening mag zonder onze toestemming noch gecopieerd noch aan derden of aan concurrerende firma's ter beschikking gesteld worden

Datum:
01-01-2020
Tekening nr.
NL 43832